SOLDADORA INVERTER MMA (SMAW)

AX TECH ULTRA

Modelo AXT-307MF

ELECTRODO Y TIG LIFT

ENTRADA » MF MULTI-FASE 60HZ SALIDA » CC CORRIENTE CONSTANTE CD CORRIENTE DIRECTA

300 AMPERES

HEAVY DUTY

PANTALLA LED

2 AÑOS GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

INCLUYE

- Pinza porta electrodo c/cable
- Pinza tierra c/cable

1. Selección de función TIG LIFT/MMA PULSE/ VRD/MMA
2. Selección HOTSTART/ ARC FORCE/SINERGIA
3. AMPERÍMETRO
4. INDICADOR VRD

DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW
- TIG CD Lift arc (GTAW)

MMA

TIG LIFT

Características

- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón, aceros inoxidables y electrodos especiales con las siguientes funciones:
  - Pulsado : Para mejor distribución de calor
  - Sistema de sinergia
  - VRD: Reductor de voltaje al vacío
  - ARC FORCE y HOT START regulables
  - ANTI-STICK automático
- Para proceso TIG se recomienda Modelo: AXT-WP26 (se vende por separado)

MCU

IGBT TECH

1/2"

PULSADO

Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	**220/440V/1F ó 3F**
Frecuencia:	**60Hz**
Rango de amperaje MMA:	**20-250A/220V y 20-300A/440V 20-300A/220V-3F 20-300A/440V-3F**
Rango de amperaje TIG LIFT:	**20-250A/220V y 20-300A/440V 20-300A/220V-3F 20-300A/440V-3F**
Voltaje en vacío:	**98V**
Consumo:	**12,320W/220V-1F 15,840W/440V-1F 12,940W/220V-3F 12,940W/440V-3F**
Capacidad de electrodo:	**3/32"(2.38mm), 3/16" (5mm)**
Electrodos recomendados:	**E6010, E6011, E6013, E7018, E308L, E4043, E7024**
Peso c/caja:	**16 kg**
Medida c/caja L*W*H:	**56*31*37cm**
Sistema de control:	**Pantalla LED**

MMA y TIG	220V		440V		
Ciclo de trabajo	60%	100%	40%	60%	100%
Potencia de salida	250A	194A	300A	245A	190A

MMA y TIG	220V-3F			440V-3F		
Ciclo de trabajo	40%	60%	100%	40%	60%	100%
Potencia de salida	300A	245 A	190A	300A	245A	190A