SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESOS

Modelo
AXT-EMTP200 MULTITASK

MIG GAS / NO GAS, ELECTRODO, TIG HF y PLASMA

200 AMPERES PROFESIONAL

PANTALLA LED

CONTRA DEFECTOS 2 AÑOS GARANTIA DE FABRICACIÓN

ENTRADA » BV BI-VOLTAJE 60HZ SALIDA » CC CORRIENTE CONTINUA / VC VOLTAJE CONSTANTE / CD CORRIENTE DIRECTA

DATOS GENERALES

Procesos

- MIG (GMAW)
- ELECTRODO (MMA) SMAW
- TIG CD HF (GTAW)
- PLASMA (PAC)

MIG · MMA · TIG HF · PLASMA

Características

- Capacidad de rollo 1 y 5 kg
- Especializado para trabajar con MIG con las siguientes funciones:
  - Sistema de sinergia
  - FLUX (FCAW-SS) / FLUX (FCAW-GS)
  - SPOT
- Especializado para trabajar con TIG con las siguientes funciones:
  - Pulsado/Pulsado frío en CD
- Corte en Plasma de hasta 1/2"
- 10 Memorias Internas
- Válvulas independientes para MIG y TIG

MCU · IGBT TECH · 1/2" · PULSADO · SISTEMA DE SINERGIA · NOM

Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	**110/220V**
Frecuencia:	**60Hz**
Rango de amperaje MIG:	**50-140A/110V y 50-200A/220V**
Rango de amperaje MMA:	**10-110A/110V y 10-200A/220V**
Rango de amperaje TIG HF:	**10-140A/110V y 10-200A/220V**
Rango de amperaje PLASMA:	**20-30A/110V y 20-50A/220V**
Voltaje en vacío:	**64V**
Consumo:	**5,300W/110V y 9,900W/220V**
Consumo de aire:	**9 CFM**
Tipo de Motor:	**2 rodillos**
Diámetro de alambre:	**0.030" (0.8mm) - 0.035" (0.9mm)**
Capacidad de electrodo:	**3/32" (2.38mm) - 1/8" (3.17mm)**
Electrodos recomendados:	**7018 (1/8"), 6013 (1/8"), 6011 (1/8"), ENi-CI, ENiFe-CI, E308**

INCLUYE

- Antorcha MIG: 2.5m
- Antorcha TIG: 3m
- Antorcha PLASMA: 3m
- Pinza porta electrodo y Pinza tierra
- 2 rodillos:
  -1 fijo
  -1 dentado 0.8/1.0mm

ESPECIFICACIONES

Datos técnicos

Peso:	**16 kg**
Medida c/caja en L*W*H:	**55*40*39 cm**
Sistema de control:	**Pantalla LED**
Bornes:	**1/2"**

Ciclos de trabajo

MIG y TIG	110V		220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%	30%	100%
Potencia de salida	140A	108A	200A	110A

MMA	110V		220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%	30%	100%
Potencia de salida	120A	93A	200A	110A

PLASMA	110V		220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%	30%	100%
Potencia de salida	30A	23A	50A	27A

CAPACIDAD DE CORTE	
Corte productivo	1/2" - 12mm
Corte limpio	5/8" - 16mm
Corte máximo	3/4" - 19mm

Características de pantalla

1. Botón de selección de función
2. Chequeo de avance del alambre
3. Boton de selección
4. Chequeo de la válvula de gas
5. Ajuste de arco -10~10
6. Perilla de ajuste
7. Selección de tipo de alambre
8. Boton de selección de función
9. Digital Display: Amperaje
10. Digital Display: Voltaje