

# CARETAS ELECTRÓNICAS DE SOMBRA VARIABLE



## Modelo AXT-MAVERICK



Ideal para proceso TIG

### INCLUYE

- Protector de repuesto interno y externo.
- Arnés
- 1 Batería



## DATOS GENERALES

### Datos técnicos

Clase Óptica:	1 / 1 / 1 / 1
Área de visión:	116*81mm
Sensores:	5
Estado visible de oscurecimiento	DIN 3
Variabilidad de oscurecimiento:	4-8/9-14
Funciones:	Soldar-Esmerilar y Corte
Encendido/Apagado:	Automático
Control de sensibilidad:	Rango ajustable de toque y grados de sensibilidad, para lugares iluminados y oscuros.
Protección UV/IR:	Hasta DIN 16
Batería:	Celda solar, batería litio 1XCR2450.

### Tiempo de respuesta

No polarizado a polarizado:	1/35000s
Polarizado a No polarizado	De oscuro a brillante: 0.10s para Corte y soldadura de puntos y 1.0 ideal para soldadura de altas corrientes.
TIG de bajo amperaje:	5A (AC/DC)
Alarma (baja batería):	SÍ
Temperatura de operación	- 5°C ~+55°C
Temperatura de almacenamiento:	- 20°C ~+70°C
Tipo de control	Digital y pantalla LED
Modo de Memoria:	Conserva la configuración/ últimos datos del filtro al apagar y encender.

\*Diseño exclusivo: Registro en proceso ante el IMPI por International Tool Company S.A. de C.V.