Modelo AXT-MD300

MOTOSOLDADORA DIÉSEL

TORO POWERED BY AX TECH DIESEL

PRODUCTO NUEVO

SALIDA » CD CORRIENTE DIRECTA | 11000W | 300 AMPERES | 20HP

DATOS GENERALES

Procesos

- Electrodo (MMA) SMAW

MMA | 1/2"

Datos técnicos

Generador	
Tipo	**Alternador de carbones para motor diésel**
Frecuencia	**60**
Potencia de salida (kW)	**10/11**
Voltaje AC (V)	**120/240, Dual Voltage**
Numero de fases	**Monofásico**
Numero de polos	**2**
Tipo de aislamiento	**IP23**
Sistema de ajuste de salida	**AVR/condensador**

Soldadora	
Voltaje en vacío (V)	**85±5**
Voltaje operativo (V)	**22-30**
Amperaje Operativo (A)	**50-250**
Máx. Amperaje (corto circuito) (A)	**300**

Motor	
Velocidad del motor (rpm/min)	**3000/3600**
Potencia	**20 HP TWIN**
Desplazamiento (cc)	**954**
Enfriamiento	**Enfriado por aire**
Lubricación	**Lubricación Forzada (Bombeo)**
Capacidad de aceite (L)	**3**
Sistema de arranque	**Encendido Eléctrico**
Tipo de Aceite	**SAE 30/40**
Sensor de nivel de aceite	**Incluido**

General	
Tiempo de operación (hr)	**7.4/6**
Capacidad del tanque (L)	**25**
Peso (kg)	**190**
Medidas (L*H*W)(cm)	**91*57.8*80**
Voltaje Cargador Batería (DC)(V)	**12**
Amp. Cargador Batería (DC)(A)	**6**

INCLUYE

- Juego de llaves para encendido.
- Bornes de conexión a soldadora.
- Set de Clavijas.
- Kit de herramienta.
- Set de llantas.
- Batería.

CONTRA DEFECTOS 2 AÑOS GARANTIA DE FABRICACIÓN

Características

- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón, aceros inoxidables y electrodos especiales.
- Medidor 5 en 1 V.Hz.T (Voltaje, Frecuencia, Horas, amperaje y kilo watts).
- Marcha de encendido eléctrico.
- Sensor de nivel de aceite.
- Cargador de baterías.
- Se puede utilizar simultáneamente soldando y generando. (A relación de potencias)

MMA		
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia de salida	194A	250A