AX TECH®

Modelo
AXT-MS260Y

MOTOSOLDADORA INVERTER A GASOLINA

SALIDA » CD CORRIENTE DIRECTA | 1800W | 260 AMPERES | 16HP

Especial para soldar electrodos 7018 Hasta 5/32

PRODUCTO NUEVO

INCLUYE

- Juego de llaves para encendido.
- Bornes de conexión a soldadora.
- Set de Clavijas.
- Kit de herramienta.
- Set de llantas y manivelas
- Batería.

CONTRA DEFECTOS 2 AÑOS GARANTIA DE FABRICACIÓN

Características

- Diseñada para trabajos con soldadura 7018 (3/32",1/8" y 5/32")
- Equipo para trabajar procesos MMA (SMAW) en aceros al carbón, aceros inoxidables, aluminio y electrodos especiales.
- Amperímetro.
- Marcha de encendido eléctrico.
- Sensor de nivel de aceite.
- Se puede utilizar simultáneamente soldando y generando. (A relación de potencias).

MMA		
Ciclo de trabajo	60%	100%
Potencia de salida	230A	178A

DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW

MMA | 1/2"

Datos técnicos

Generador	
Tipo	**Alternador de imán permanente**
Frecuencia	**60**
Potencia de salida (kW)	**1.8**
Voltaje AC (V)	**120**
Numero de fases	**Monofásico**
Numero de polos	**2**
Tipo de aislamiento	**IP23**
Sistema de ajuste de salida	**Inverter**

Soldadora	
Voltaje en vacío (V)	**82**
Voltaje operativo (V)	**22.8-30**
Amperaje Operativo (A)	**50-230**
Máx. Amperaje (corto circuito) (A)	**260**

Motor	
Velocidad del motor (rpm/min)	**3000/3600**
Potencia	**16 HP**
Desplazamiento (cc)	**458**
Enfriamiento	**Enfriado por aire**
Capacidad de aceite (L)	**1.2**
Sistema de arranque	**Manual/Eléctrico**
Tipo de Aceite	**SAE 30/40**
Sensor de nivel de aceite	**Incluido**

General	
Tiempo de operación (hr)	**≤8**
Capacidad del tanque (L)	**25**
Peso (kg)	**67.5**
Medidas (L*H*W)(cm)	**59.5*53*59.5**