Modelo AXT-PULSEMIG255LCD

MIG GAS/NO GAS, ESPECIAL PARA ALUMINIO, PULSADO, DOBLE PULSADO, ELECTRODO Y TIG LIFT

250 AMPERES

HEAVY DUTY

2 AÑOS GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

NOVA LCD SERIES

ColorDisplay

ENTRADA » 60HZ SALIDA » CC CORRIENTE CONTINUA / VC VOLTAJE CONSTANTE / CD CORRIENTE DIRECTA

DATOS GENERALES

Procesos

- MIG (GMAW)
- ELECTRODO (MMA) SMAW
- TIG CD LIFT-ARC (GTAW)

MIG · MMA · TIG LIFT

Características

- Capacidad de rollo 5 y 15 kg
- Equipo especializado para trabajar proceso MIG (GMAW) aceros inoxidables,aceros al carbón, bronce, cobre y aleaciones especiales (Magnesio y Silicio) con las siguientes funciones:
- Pulsado/Doble Pulsado/Pulsado frío
  *Estas funciones controlan la transferencia de corriente para lograr soldaduras más precisas, limpias y con mejor control térmico.
  -FLUX (FCAW-SS) / FLUX (FCAW-GS)
  -Arranque suave (parámetro ajustable)
- Conexión de Spoolgun
  -Se recomienda el modelo:
  AXT-SP252EC (se vende por separado)

MCU · IGBT TECH · PULSADO · DOBLE PULSADO · SPOOL GUN · SISTEMA DE SINERGIA · 1/2"

INCLUYE

- Base y sujetador para tanque.
- Porta electrodo, pinza tierra y ruedas.
- Eje para ruedas y carcasa frontal.
- Tornillería y sujetadores para instalación.
- Antorcha MIG con liner de grafeno, especial para aluminio 3 metros.
- Liner de metal 3 metros.
- 6 Rodillos: 2 en V 0.8-0.9, 2 en U 1.0-1.2, 2 lisos.

1. Botón avance de microalambre
2. Botón válvula de gas
3. Perilla mode de trabajo y voltaje MIG
4. Botón selección modo de trabajo
5. Botón de menú de funciones
6. Perilla: ajuste de valores de función.
   Ajuste de corriente
   Ajuste de inductancia
   Ajuste de diámetro de alambre
   2T/4T
   Ajuste de post flujo
   Ajuste de retraso de alimentación
   Ajuste de Hot Start
   Arc force
   Activavión de VRD

Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	**220V**
Frecuencia:	**60Hz**
Rango amperaje MIG:	**50-250A**
Rango de amperaje MMA:	**10-230A**
Rango de amperaje TIG LIFT:	**10-250A**
Voltaje en vacío:	**64V**
Consumo:	**11,880W**
Peso c/caja:	**51 kg**
Medida c/caja L*W*H:	**67*68*31 cm**
Diámetro de alambre:	**0.030" (0.8mm)- 0.045" (1.2mm)**
Tipo de motor:	**4 rodillos**
Sistema de control:	**Pantalla LCD**

Aplicaciones

- Industria Metalmecánica (Enfocada en trabajos sobre materiales especiales).
- Talleres de fabricación y mantenimiento.
- Industria Naval.

MIG y TIG LIFT	220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%
Potencia de salida	250A	194A

MMA	220V	
Ciclo de trabajo	60%	100%
Potencia de salida	230A	178A