SOLDADORA INVERTER MULTIPROCESOS

Modelo AXT-TEC200

ELECTRODO, TIG HF Y PLASMA

200 AMPERES | PROFESIONAL

2 AÑOS GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION

ENTRADA » BI-VOLTAJE | 60HZ SALIDA » VOLTAJE CONSTANTE | CORRIENTE DIRECTA

DATOS GENERALES

Procesos

- ELECTRODO (MMA) SMAW
- TIG CD HF (GTAW)
- PLASMA (PAC)

MMA | TIG HF | PLASMA

Características

- Especializado para trabajar con TIG HF con las siguientes funciones:
  -Pulsado en CD
- Corte en Plasma de hasta 1/2"
- Válvulas independientes para MIG y TIG
- Con regulador de aire integrado

MCU | IGBT TECH | PULSADO | 3/8" | NOM

Datos técnicos

Voltaje de alimentación:	**110/220V**
Frecuencia:	**60Hz**
Rango de amperaje MMA:	**10-110A/110V y 10-200/220V**
Rango de amperaje TIG HF:	**10-145A/110V y 10-200/220V**
Rango de amperaje PLASMA:	**20-30A/110V y 20-50A/220V**
Voltaje en vacío:	**65V**
Consumo:	**4,200W/110V y 10,600W/220V**
Consumo de aire:	**9 CFM**
Capacidad de electrodo:	**3/32" (2.38mm) - 1/8"(3mm)**
Electrodos recomendados:	**7018 (3/32"), 6013 (1/8"), ENi-CI, ENiFe-CI, E308**
Peso:	**10 kg**
Medidas L*W*H:	**42.5*19*29 cm**
Sistema de control:	**Digital**

INCLUYE

- Antorcha plasma 3.5m
- Antorcha TIG 3.5m
- Pinza porta electrodo
- Pinza tierra

1. Indicador de modo de soldadura
2. Botón de selección de función
3. Luz Indicadora
4. Ajuste la perilla/botón de parámetro
5. Botón de revisión de gas
6. Botón de alta frecuencia
7. Contador digital
8. Barómetro

MMA	110V		220V		
Ciclo de trabajo	60%	100%	20%	60%	100%
Potencia de salida	110A	85A	200A	115A	89A

TIG	110V		220V		
Ciclo de trabajo	60%	100%	20%	60%	100%
Potencia de salida	145A	112A	200A	115A	89A

PLASMA	110V		220V		
Ciclo de trabajo	60%	100%	20%	60%	100%
Potencia de salida	30A	23A	50A	28A	22A

CAPACIDAD DE CORTE	
Corte productivo	1/2" - 12mm
Corte limpio	5/8" - 16mm
Corte máximo	3/4" - 19mm